

Активная акустическая система  
**EUROSOUND EST-15A**



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



**ASIA MUSIC**  
Established in 1991




**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### Прочитайте и сохраните эти инструкции.

- Внимательно относитесь ко всем предупреждениям.
- Следуйте указаниям, даваемым в инструкциях.
- Не используйте устройство рядом с водой.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя, которые описаны ниже.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла: радиаторов, батарей, печек или другой аппаратуры (включая усилители) излучающей тепло.
- Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или сжатия, особенно в районе вилки и в точке выхода из аппаратуры.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Используйте оборудование только вместе с тележкой, подставкой, треногой или столом, рекомендованным производителем, или поставляемым вместе с оборудованием.
- Во время грозы отключайте оборудование. Также отключайте в том случае, если оборудование не используется в течение длительного времени.
- Обслуживание устройства должно проводиться квалифицированным персоналом.
- Для полного отключения оборудования от сети питания, отключите сетевой шнур из розетки.
- ВНИМАНИЕ - для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не эксплуатируйте устройство под дождем или в условиях повышенной влажности.
- Избегайте попадания на оборудования воды. Следите за тем, чтобы на оборудование не были установлены емкости с водой.
- Данное оборудование необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более -10 - +40 °С, влажность не более 80%.
- Не рекомендуется устанавливать устройство в сильно запыленных, задымленных помещениях.
- Нежелательно прямое попадание солнечных лучей.
- Не рекомендуется устанавливать устройство в помещениях, подверженных вибрациям (вблизи станций метро, ж.д. полотна, работающих турбин).
- При чистке блока не забудьте отключить питание.
- Чистите устройство только сухой тряпкой.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EST-15A	
Тип	активная 2-полосная акустическая
Частотный диапазон,	45 – 20 000 (-10 дБ)
Мощность RMS, Вт	600
НЧ динамик, дюйм	1 x 15", катушка 3"
ВЧ динамик, дюйм	Компрессионный драйвер 1", катушка
SPL, дБ	125
Вход	XLR, Combo(XLR/Jack), 3,5 мм TRS
Выход	XLR
Тип Bluetooth	A2DP
Стакан под стойку	35 мм
Тип предохранителя	T5AL 250V
Габариты (ВxШxГ),	710x435x410
Вес, кг	19

Версия руководства пользователя: 2023.07

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### **Подключение по Bluetooth-соединению к АС EST-15A :**

1. Нажмите и удерживайте кнопку PAIR в течение 2-3 секунд, чтобы запустить Bluetooth, индикатор состояния быстро мигает.
2. Найдите «EST-15A» на своем устройстве и подключитесь. После успешного подключения индикатор состояния будет медленно мигать.
3. В режиме соединения Bluetooth нажмите кнопку PAIR, чтобы разорвать текущее соединение Bluetooth, и вы сможете подключиться к другим устройствам Bluetooth.

Примечание. В режиме подключения Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку PAIR в течение 2-3 секунд, чтобы отключить Bluetooth. Bluetooth автоматически отключится, если в течение 5 минут не будет подключено ни одно устройство.

### **Подключение дополнительной АС EST-15A по Bluetooth-соединению:**

1. Поместите два динамика близко друг к другу. Bluetooth двух динамиков включен.
2. Нажмите кнопку STEREO на любом динамике, индикатор состояния начнет медленно мигать. После успешного сопряжения двух динамиков индикатор состояния всегда будет гореть.
3. Найдите «EST-15A» на своем устройстве и подключитесь.

Примечание. При сопряжении двух динамиков постарайтесь расположить два динамика близко друг к другу. После успешного сопряжения их можно разместить отдельно. На расстоянии не более 5 метров. Колонки, которые были успешно сопряжены, будут автоматически сопряжены со второго раза.

Такие препятствия, как стены, а также другие электронные устройства могут создавать помехи при передаче сигнала

### **Подключение микрофона к АС EST-15A**

1. Нажмите на кнопку 5 (рис.1)
2. Подключите микрофон к разъему «IN1»

## ОПИСАНИЕ

### **Благодарим Вас за покупку акустической системы EUROSOUND**

Активная акустическая система EUROSOUND EST-15A при размере динамика в 15" и мощности в 600 Вт имеет вес всего 19 кг с возможностью установить на стойку(в комплект поставки не входит) и мониторным углом. Корпус акустической систем EUROSOUND EST-15A выполнен из прочного полипропилена прослужит долго и не требует тщательного ухода.

Отлично подходит как для мобильного так и для стационарного решения акустического оформления.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка PAIR для подключения по Bluetooth с другими устройствами (смартфон, планшет и т.д. )
2. Кнопка STEREO для подключения второй AC EST-15A в режиме звука стерео.
3. Регулятор громкости для Bluetooth.
4. Регулятор громкости для входа IN1
5. Кнопка переключения режима микрофонный / линейный для входа IN1
6. Вход микрофонный /линейный, для балансного или несбалансированного подключения.
7. Регулятор громкости для входа IN2
8. Вход AUX
9. Линейный вход для IN2
10. Регулировка звука высоких частот в диапазоне от -12 Дб. до +12 Дб.
11. Регулировка звука низких частот в диапазоне от -12 Дб. до +12 Дб.
12. Линейный выход для подключения аналогичной системы.